

C. Korte omschrijving

SEPASOLO is een vrijstaande wand, die wel aan de vloer, maar niet aan het plafond bevestigd is. Deze wand wordt meestal in showrooms (als glaswand) of in industriële omgevingen (als dichte wand) toegepast, met zowel dichte als hardglazen deuren.

E. Samenstelling

Systeemopbouw

De SEPASOLO is een verplaatsbare vrijstaande wand, bestaande uit een metalen frame, dat aan de vloer bevestigd wordt, met daarin gemonteerd, fabrieksmatig vervaardigde dichte- of dubbelglaspanelen. Dichte of glasdeuren kunnen ingebouwd worden. De wand loopt niet door tot aan het plafond.

Elementopbouw:

Dichte panelen: fabrieksmatig vervaardigde monoblocs, dik 70 mm, bestaande uit 2 platen met daartussen steenwol, gevat in een aluminium omrandingsprofiel.

Glaspanelen: fabrieksmatig vervaardigde monoblocs, dik 70 mm, bestaande uit 2 glasruiten met kunststofprofielen gevat in een aluminium omrandingsprofiel. Inbouw van een lamellengordijn is mogelijk.

Deurelementen: fabrieksmatig vervaardigde aluminium kozijnen, met dichte of hardglazen deuren.

Materiaal

- Frame: elektrolytisch verzinkt stalen kokerprofiel 50x30 mm
- Wandplaten:
 - gipskarton- of gipsvezelplaat afgewerkt met wandvinyl
 - spaanplaat afgewerkt met melamine of wandvinyl
- Aluminium profielen: ALMgSi 0,5 Fe 22
- Glas:
 - ruitdikte 4-6 mm blank, rook-, spiegelraad- of veiligheidsglas.
- Isolatiemateriaal:
 - minerale steenwol volumieke massa 45 kg/m³
- Deuren: dichte of hardglazen deuren

Oppervlaktebehandeling:

- dichte deuren gespoten in een RAL kleur naar keuze of voorzien van een HPL toplaag volgens monster
 - aluminium profielen: technisch mat naturel geanodiseerd of gemoffeld in een RAL kleur naar keuze.
- Melamine en wandvinyl volgens monster

F. Vorm, afmetingen, gewicht

Vorm Zie illustraties. In principe zijn alle lay-outs mogelijk

Afmetingen, gewicht Element	hoogte	breedte	gewicht
	standaard	standaard	
	mm	mm	N ²
dicht	2200	1200	210
glas	2200	600	350

Afwijkende maten zijn leverbaar.

G. Uiterlijk

Oppervlaktestructuur Platen glad of licht gestructureerd.

Profielen: glad

Kleur: volgens monster of RAL kleur naar keuze.

J. Mechanische eigenschappen

Productsterkte De wanden worden vrij in de ruimte geplaatst.

K. Vuur, explosie

Brandbaarheid

- Stalen en aluminium onderdelen, gipskartonplaat: onbrandbaar (volgens NEN 6064)
- Spaanplaat: niet-onbrandbaar

Brandvoortplanting Volgens NEN 6063:

- spaanplaat: klasse 2/3
- gipskartonplaat: klasse 2

Rookontwikkeling

- spaanplaat: RL. 40
- gipskartonplaat: RL. 6

L. Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen

Bestandheid Afhankelijk van gekozen materiaal. Plaatmateriaal bekleed met vinyl of melamine is niet bestand tegen langdurige inwerking van water.

T. Toepasbaarheid, ontwerp

Bruikbaarheid, functioneel In glasuitvoering speciaal ontworpen voor showrooms en representatieve ruimtes. Zeer functioneel als esthetische afscheiding. Met lamellengordijnen in de glaselementen ook bruikbaar als visuele afscheiding.

In dichte uitvoering speciaal ontworpen om (grote, hoge) bedrijfsruimtes toch visueel te kunnen onderverdelen.

Bruikbaarheid, economisch Wand demontabel en verplaatsbaar. De panelen zijn onderling uitwisselbaar.

Ontwerpdetails In vochtige ruimtes met kunststof bekleed plaatmateriaal toepassen.

Aansluitdetails: op aanvraag

V. Verwerkingskenmerken

Transport Door leverancier

Opslag Droog

Luchtvochtigheid < 75%

Voorbereiding Meet- en tekenwerk door leverancier

Verwerking Door leverancier. Vloeren moeten vlak en waterpas zijn en voldoen aan NEN 2741.

De wand wordt op de vloerbedekking geplaatst.

W. Bediening, onderhoud

Onderhoud Schoonmaken met niet-schurende, huishoudelijke reinigingsmiddelen.

Reparatie Alle wanddelen zijn demonteerbaar en daardoor vervangbaar.

Y. Economische, commerciële factoren

Prijzen Volgens opgave Sepawand B.V.

Leveringsvoorwaarden Volgens de NEBIFA-voorwaarden, gedeponseed ter griffie van de rechtbank te Utrecht

Levering Sepawand B.V. Nijverdal

Levertijd In overleg

Leveringsgebied Benelux

Technische Service Eigen montageteams, of onder verantwoordelijkheid van Sepawand B.V. voor plaatsing, verplaatsing, verandering of reparatie. Eigen diensten voor advies, ontwerp, tekenen, planning, productie en projectbegeleiding.

Z. Referenties

Adressen op aanvraag